



**CERTIFICAT D'HOMOLOGATION – COFFRET DE SECURITE**

**REF. PRODUIT :**

**CC42AU R2 5G2.5**



**CONFORME AUX NORMES**      NFC 15100 / NFEN 60439-4

Equipé de : 4 Socles – 2 P + T - 16A - 250 Volts à clapet : Norme NFC 61314

2 Socles – 3 P+N+T – 380 V – 16A – Type P17

Avec Arrêt d'Urgence de type Coup de Poing

**Equipé d'un prolongateur 2m H07RNF 5G2.5 32A P17 – 1 sortie – PRO**

Equipé d'un inter différentiel 30mA – 40 Ampères maxi sous 415 Volts

Socle acier non monté

Alternatif – 50 Hz

Indice de Protection :    IP 44 – Norme UNE EN 60529 pour le coffret

IK07 – Norme NF C 20010

**FONCTIONNEMENT :**

Alimenter le coffret en 380 Volts avec neutre – 50 Hz – Alternatif

En cas de fuite de courant, l'inter. Différentiel coupe l'alimentation

Des 6 socles afin de protéger l'utilisateur

Toujours faire un test de fonctionnement à chaque mise sous tension.

**PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE**