



CERTIFICAT D'HOMOLOGATION – COFFRET DE SECURITE



REF. PRODUIT :

CC4AU IP66

CONFORME AUX NORMES

NFC 15100 / NFEN 60439-4

Equipé de : 4 Socles à clapet P17 IP67 – 2 P + T - 16A - 250 Volts : Norme NFC 61309

Avec Arrêt d'Urgence de type Coup de Poing IP66

Equipé d'un inter différentiel 30mA – 40 Ampères maxi sous 250 Volts + 4 magnétothermiques 16A- 250V

Equipé de 2.5m de câble H07RNF 3G2.5

Châssis tubulaire non monté

Alternatif – 50 Hz

Matière de fabrication : Plastique

Poids : 6.5 KGS

Indice de Protection : IP 66 – Norme UNE EN 60529 pour le coffret

IK07 – Norme NF C 20010

IP 67 – Pour la fiche d'alimentation

FONCTIONNEMENT :

Alimenter le coffret en 250 Volts avec neutre – 50 Hz – Alternatif

En cas de fuite de courant, l'inter. Différentiel coupe l'alimentation

Des 4 socles afin de protéger l'utilisateur

Toujours faire un test de fonctionnement à chaque mise sous tension.

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE