



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 91  
560 rue du Péage - BP 9 - 01350 CULOZ  
Site Internet : ceba-fr.com



## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE

**MAR 8013 25257**

25m - 4G2,5

**MAR 8013 33257**

40m - 4G2,5

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

CATEGORIE PROFESSIONNELLE NFEN 61316 / NFEN 61242-A11

NBR DE SOCLES 2 (MARECHAL DSI)

FICHE 1 DSI MARECHAL

ALIMENTATION DES APPAREILS DE

INDICE DE PROTECTION IP54/55

CABLE NORMALISE HAR DE TYPE H07RNF isolé à 700 Volts

REF DE LA PLATINE

DISJONCTEUR THERMIQUE OUI

PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE 4 G 2,5

TYPE DE COURANT Alternatif 50 Hz - 415 Volts

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

Enrouleur démontable : Indication du câblage gravée à l'arrière de la platine  
Débrancher avant toute intervention

### OPTION

MODULE 30MA	: Protection différentielle 30mA	OUI
FDD	: Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 250V - 2P + T - 16A	NON
T	: Triple prolongateur 2P + T - 10-16A - 250V - IP 66	NON
	: Guide câble	OUI
	: Frein central	NON

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**  
Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus  
Sont conformes aux normes : NFEN 61316  
NFEN 61242-A11

Satisfont aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application  
d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive 93 / 68 - CE  
73 / 23 - CE

Date d'apposition du CE : oct-02  
Date du certificat : mars-05

M. DENIS