



## FICHE TECHNIQUE – PROJECTEUR HALOGENE

<b>REF PRODUIT :</b>	<b>P 500 L</b>
<b>TYPE DE PRODUIT :</b>	TETE SEULE AVEC AMPOULE
<b>NORME DE FABRICATION :</b>	NFC 71000 – 71005 – NFEN 60598-1-2-5
<b>PIETEMENT :</b>	Aucun – Livré avec 1 étrier de fixation
<b>PUISSANCE MAXI :</b>	500 WATTS SOUS 250 V
<b>TYPE D'AMPOULE :</b>	R7S de 118 mm – Norme EN 60357
<b>NOMBRE DE LUMEN PAR AMPOULE :</b>	9500 en 500 Watts – 5000 en 300 Watts
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	Tête IP 54
<b>CABLAGE EXTERNE :</b>	Sans
<b>FICHE :</b>	Sans
<b>COURANT :</b>	Alternatif 50 Hz – 250 Volts
<b>CLASSE :</b>	1 – avec mise à la terre
<b>DIM. DE LA VITRE TREMPEE – COULEE :</b>	178 x 135 – EP. 5 MM
<b>CONSEIL D'UTILISATION :</b>	Débrancher avant toute opération sur la tête Changer tout écran de sécurité fissuré Attention aux risques de brûlure Tenir éloigné de toute matière flamable – (1m)

**PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE**



### **REF : P 500 LC +GP**

Idem P 500 L mais livré avec 5 m de câble H07RNF  
3G1 + fiche 2P+T – 16A – Grille de protection – IP 447

