



## FICHE TECHNIQUE – PROJECTEUR HALOGENE

REF PRODUIT :

**PH5002P**

TYPE DE PRODUIT :

PORTABLE

NORME DE FABRICATION :

NFEN 60598-1-2-5

PIETEMENT :

TUBULAIRE – réglable en site et azimuth -

PUISSANCE :

**400 WATTS SOUS 250V**

(Accepte du 500W)

TYPE D'AMPOULE :

R7S DE 118MM – NORME EN 60357

NOMBRE DE LUMEN PAR AMPOULE :

9500 en 500W – 8700 en 400W - 5000 en 300W

INDICE DE PROTECTION :

TETE IP54 AVEC GRILLE – IK1 – FCHE EN IP44

CABLAGE EXTERNE :

H07RNF SECTION 3G1 – LONGUEUR 5 M

FICHE :

**2 prises arrière NF - 2 P + T – 16A – 250 VOLTS**

COURANT :

ALTERNATIF – 50Hz – 250 VOLTS

CLASSE :

1 – AVEC MISE A LA TERRE

DIM. DE LA VITRE TREMPEE – COULEE : 178 X 135 – EP. 4 MM


CONSEIL D'UTILISATION :

Débrancher avant toute opération sur la tête

Changer tout écran de sécurité fissuré

Attention aux risques de brûlure

Tenir éloigné de toute matière inflammable – (1m)



PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

CEBA – 560 RUE DU PEAGE – BP 9 – 01350 CULOZ – [www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)

Tél. : 04 79 87 14 39 – Fax : 04 79 87 13 91