



FICHE TECHNIQUE – PROJECTEUR HALOGENE

REF PRODUIT :	PHI 500
TYPE DE PRODUIT :	PORTABLE
NORME DE FABRICATION :	NFEN 60598-1-2-5
PIETEMENT :	TUBULAIRE – réglable en site et azimuth -
PUISSANCE MAXI :	400 WATTS SOUS 250V
TYPE D'AMPOULE :	R7S DE 118MM – NORME EN 60357
NOMBRE DE LUMEN PAR AMPOULE :	9000 EN 400 WATTS
INDICE DE PROTECTION :	IP 54 AVEC GRILLE – IK1
CABLAGE EXTERNE :	H07RNF SECTION 3G1 – LONGUEUR 5 M
FICHE :	2 P + T – 16A – 250 VOLTS
COURANT :	ALTERNATIF – 50Hz – 250 VOLTS
CLASSE :	1 – AVEC MISE A LA TERRE
DIM. DE LA VITRE TREMPEE – COULEE :	178 X 135 – EP. 5 MM

CONSEIL D'UTILISATION :

Débrancher avant toute opération sur la tête
Changer tout écran de sécurité fissuré
Attention aux risques de brûlure
Tenir éloigné de toute matière inflammable – (1m)



PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

