

PROLEFFE

FICHE TECHNIQUE



REF	PRO25F	PRO40F
LONGUEUR DE CABLE	25M	40M
SECTION DE CABLE	3G2.5 MM ²	3G2.5 MM ²
NOMBRES DE SOCLES	4	4
DISJONCTEUR THERMIQUE	OUI	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP44	IP44
TYPE DE COURANT	ALTERNATIF 50HZ – 250V	ALTERNATIF 50HZ – 250V
PUISSANCE ENROULE	1000W	1000W
PUISSANCE DEROULE	3200W	3200W
GENCOD	3511686008381	3511686008398
NORME	NFEN 61242/A11/1316	NFEN 61242/A11/1316
CONDITIONNEMENT	UNITE – CARTON DE 1 PCE	UNITE – CARTON DE 1 PCE
CONDITIONNEMENT PALETTE	PALETTE DE 40 PCS	PALETTE DE 40 PCS
DIMENSION ET POIDS DU PRODUIT	L 32 cm x H 40 cm x P 20 cm / 8.1 kgs	L 29 cm x H 41 cm x P 20 cm / 12.1 kgs
DIMENSION DU CARTON INDIVIDUEL	L 34 cm x H 42 cm x P 23.5 cm / 8.4 kgs	L 32 cm x H 42 cm x P 22cm / 12.4 kgs
DIM. DE LA ½ PALETTE / PALETTE	X 20 pcs : L 1200 x l 800 x H 970 / 181 kgs x 40 pcs : L 1200 x l 800 x H 1800 / 349 kgs	X 20 pcs : L 1200 x l 800 x H 1050 / 261 kgs x 40 pcs : L 1200 x l 800 x H 1950 / 509 kgs

LIVRAISON PAR 1/2 PALETTE DE 20 PCS OU PALETTE DE 40 PCS



En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.