



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 91  
 BP 9 - QUARTIER MARTINI - 01350 CULOZ  
 Site Internet : ceba-fr.com



## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE

**CONTACT TOURNANT**  
**PROCEB 40157 CT**

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

CATEGORIE PROFESSIONNELLE	NFEN 61242 - A11
NBR DE SOCLES	4 en : 2P + T - 16A - 250 Volts Norme NFC 61314 - NFC 61601
FICHE 1	Norme NFC 61314 - 2P + T - 16A - 250 Volts
ALIMENTATION DES APPAREILS DE	La classe 1 ou 2
INDICE DE PROTECTION	IP 44 Norme NFEN 60529 - Clapet + obturateur d'alvéole
CABLE NORMALISE HAR DE TYPE	H07RNF isolé à 700 Volts
REF DE LA PLATINE	
DISJONCTEUR THERMIQUE	OUI - obligatoire
PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE	3 G 1,5 3300 Watts déroulé sous 230 Volts 1200 Watts enroulé sous 230 Volts
TYPE DE COURANT	Alternatif 50 Hz - 250 Volts

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

### OPTION

FDDI	: Fiche disjoncteur différentielle 30mA et/ou 10mA - 250V - 2P + T - 16A	POSSIBLE
T	: Triple prolongateur 2P + T - 16A - 250V - IP 66	NON
	: Guide câble	NON

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**

Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus

Sont conformes aux normes : NFEN 61242 / A11

Satisfont aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive 93 / 68 - CE  
 73 / 23 - CE  
 2006 /95 -CE

Date d'apposition du CE : Année 2013  
 Date du certificat : nov-13

M. DENIS