



FICHE TECHNIQUE

ENROULEUR PROFESSIONNEL

REF :

IBP 25257+FDDI

IBP 40257+FDDI

CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Norme NF EN 61242 / A11

NOMBRE DE SOCLES : 4 -2P+T – 16 A – 250 Volts –

Norme NFC 61314 – NFC 61601

FICHE 1

Avec Fiche Différentielle 30Ma – 16A / 250V

ALIMENTATION DES APPAREILS DE

La classe 1 ou 2

INDICE DE PROTECTION : IP 44 – Norme NF EN 60529 – Clapet + obturateur d'alvéole

CABLE NORMALISE HAR de type H07RNF isolé à 700 Volts

REFERENCE DE LA PLATINE : IB

DISJONCTEUR THERMIQUE

OUI

PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE

- 3 G 2,5

3500 Watts déroulé sous 230 Volts

1200 Watts enroulé sous 230 Volts

TYPE DE COURANT

Alternatif 50 Hz – 250 Volts

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE



CEBA – 560 RUE DU PEAGE – 01350 CULOZ – www.ceba-fr.com

Tél. : 04 79 87 14 39 – commande@ceba-fr.com

En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.