



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 90
560 rue du péage
BP 9 - QUARTIER MARTINI - 01350 CULOZ
Site Internet : ceba-fr.com



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE

TB40157+TE

40M - 3G1,5 HO7 RNF

"Enrouleur avec plus de 90% de pièces recyclables"



CARACTERISTIQUES PRODUIT

CATEGORIE PROFESSIONNELLE

NFEN 61242

NBR DE SOCLES

3 en : 2P + T - 16A - 250 Volts - Clapet + Version prise triple
Norme NFC 61314 - NFC 61601

FICHE 1

Norme NFC 61314 - 2P + T - 16A - 250 Volts

ALIMENTATION DES APPAREILS DE

La classe 1 ou 2

INDICE DE PROTECTION

IP 44 - Norme NFEN 60529

CABLE NORMALISE HAR DE TYPE

H07RNF isolé à 700 Volts

REF DE LA PLATINE

Pas de platine (type inversé)

PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE

3 G 1,5 3680 Watts déroulé sous 230 Volts
1300 Watts enroulé sous 230 Volts

TYPE DE COURANT

Alternatif 50 Hz - 250 Volts

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

Enrouleur démontable : Débrancher avant toute intervention

OPTION

DT	: Disjoncteur thermique	NON
FDDI	: Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 250V - 2P + T - 16A	OUI
	: Guide câble	OUI
	: Frein central	NON

CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**

Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus

Sont conformes aux normes : NFEN 61242

Satisfait aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive

Date d'apposition du CE :

Date du certificat :

M. DENIS