



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 90  
560 rue du péage  
BP 9 - QUARTIER MARTINI - 01350 CULOZ  
Site Internet : ceba-fr.com



## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE

**TB40257+TE**

40M - 3G2,5 HO7 RNF

*"Enrouleur avec plus de 90% de pièces recyclables"*



### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIE PROFESSIONNELLE          | NFEN 61242                                                                                     |
| NBR DE SOCLES                      | 3 en : 2P + T - 16A - 250 Volts - Clapet + Version prise triple<br>Norme NFC 61314 - NFC 61601 |
| FICHE 1                            | Norme NFC 61314 - 2P + T - 16A - 250 Volts                                                     |
| ALIMENTATION DES APPAREILS DE      | La classe 1 ou 2                                                                               |
| INDICE DE PROTECTION               | IP 44 - Norme NFEN 60529 - Clapet + Version prise triple                                       |
| CABLE NORMALISE HAR DE TYPE        | H07RNF isolé à 700 Volts                                                                       |
| REF DE LA PLATINE                  | Pas de platine (type inversé)                                                                  |
| PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE | 3 G 2,5 3680 Watts déroulé sous 230 Volts<br>2000 Watts enroulé sous 230 Volts                 |
| TYPE DE COURANT                    | Alternatif 50 Hz - 250 Volts                                                                   |

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

Enrouleur démontable : Débrancher avant toute intervention

### OPTION

|      |                                                               |     |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|
| DT   | : Disjoncteur thermique                                       | NON |
| FDDI | : Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 250V - 2P + T - 16A | OUI |
|      | : Guide câble                                                 | OUI |
|      | : Frein central                                               | NON |

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**  
Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus  
Sont conformes aux normes : NFEN 61242

Satisfait aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive

Date d'apposition du CE :  
Date du certificat :

M. DENIS